ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τιμαριθμική : 2012Γ

*Κριτήρια επιλογής άρθρων:	Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

Α.Τ. : 9

Άρθρο : ΑΤΕΚ 14 **Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3240 100%

Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους επί κατακορύφων στοιχείων σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 3,50 m εκτοξευόμενο κατά στώσεις. Ως αδρανές χρησιμοποιήται άμμος κονιοδεμάτων και θραυστό υλικό λατομείου διαμέτρου κόκκου μέχρι 7 mm. Περιεκτικότητα τσιμέντου 600 kg/m3.
Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:
α. Καθαρισμός της επιφάνειας εκτόξευσης με μεταλλική
β. Πλύσιμο της επιφάνειας με άφθονο νερό υπό πίεση και διαβροχή της μέχρι την εκτόξευση
γ. Μετά την εκτόξευση και επί μία βδομάδα η επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώς υγρή.
δ. Ο απαιτούμενος ξυλότυπος και ικριώματα εργασίας κινητά.
Μετρήται ο πραγματικός προστιθέμενος όγκος εκτοξευόμενου σκυροδέματος
(1 m3 μανδύα)

Υλικά

α) Τσιμέντο	(026)	kg	1,30x	600x	0,0999 =		77,92
β) Αμμος κονιοδεμάτων	(052)	m3	1,30x	0,43x	12,51 =		6,99
γ) Θραυστό υλικό	(065)	m3	1,30x	0,73x	10,49 =		9,96
δ) Νερό	(021)	m3	1,30x	0,25x	2,67 =		0,87
ε) Φθορά ξυλείας πριστής	(203.4)	m3		0,0125x	290 =		3,63
στ) Φθορά ξυλείας πελεκητής	(201)	m3		0,0225x	290 =		6,53

Εργασία

ζ) Αναμικτήρας	(1502)	ΗΔ		0,80x	525,66 =		420,53
η) Εκτοξευτήρας	(1507)	ΗΔ		0,80x	169,6 =		135,68
θ) Αεροσυμπιεστής 600 κ.π.	(1501.4)	ΗΔ		0,80x	392,27 =		313,82
Εργ.	(001)	h		24x	15,31 =		367,44
Βοηθ	(002)	h		8x	16,84 =		134,72
Τεχν	(003)	h		16x	19,87 =		317,92
					Αθροισμα		1796,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.796,01
(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια ενενήντα έξι και ένα λεπτό

Α.Τ. : 10

Άρθρο : ΑΤΕΚ 15 **Προσαύξηση της τιμής μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα του άρθρου 14**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3241 100%

Προσαύξηση της τιμής μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα του άρθρου 14 γιά πρόσθετο ύψος 2 μέτρων ή κλάσμα αυτών πέρα των 3,50 μέτρων από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας
(1 m3)

Εργασία

ζ) Αναμικτήρας	(1502)	ΗΔ		0,80x	525,66 =		420,53
η) Εκτοξευτήρας	(1507)	ΗΔ		0,80x	169,6 =		135,68
θ) Αεροσυμπιεστής 600 κ.π.	(1501.4)	ΗΔ		0,80x	392,27 =		313,82
Εργ.	(001)	h		24x	15,31 =		367,44
Βοηθ	(002)	h		8x	16,84 =		134,72
Τεχν	(003)	h		16x	19,87 =		317,92
		Αθροισμα		1690,11 x	0,20 =		338,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 338,02
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα οκτώ και δύο λεπτά

Α.Τ. : 11

Άρθρο : ΑΤΕΚ Ν\10.1 **Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδυών**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3877 100%

Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδυών από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, κυκλικής διατομής ποιότητας B500C κάθε διαμέτρου έτοιμοι και τοποθετημένοι επί στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα εκτός αψίδων, θόλων, τρούλλων και κελυφών. Περιλαμβάνονται τρυπήματα, χαντρώματα, ειδική διαμόρφωση και πάκτωση στο παλιό σκυρόδεμα. Επίσης η ηλεκτροσυγκόλληση, με τα κατάλληλα ηλεκτρόδια, παλαιού και νέου οπλισμού καθώς και τα ενδεχόμενα ανοίγματα γιά την έγχυση του σκυροδέματος.
(1 kg)

Υλικά

Σίδηρος με την απομείωση καθώς και υλικά σύνδεσης, ηλεκτρόδια, βύσματα, βλήτρο κλπ	(260)	kg	1,20x	0,5591 =	0,67
Εργασία					
Τεχν	(003)	h	0,10x	19,87 =	1,99
Βοηθ	(002)	h	0,08x	16,84 =	1,35
				Αθροισμα	4,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,01
(Ολογράφως) : τέσσερα και ένα λεπτό

Α.Τ. : 13

Άρθρο : ΑΤΕΚ 27 **Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους άνω του 0,15 m**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272 100%

Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους άνω του 0,15 m και έως 0,50 m με επιφάνεια οπής έως 0,003 m2
(1 τεμάχιο)

Υλικά

Υλικά εργαλεία και εργασία ανηγμένα σε ώρες τεχνίτη	Τεχν	(003)	h	0,65x	19,87 = 12,92
				Αθροισμα	12,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,92
(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα δύο λεπτά

Οι μελετητές

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Αν/της Πρ/νος Τμήματος Μελετών
Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ρ.
GEORGIOS PETROULAKIS
05/10/2026 14:33
Ακριβές αντίγραφο