

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	200
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	2	ΝΑΟΔΟ Α\Α03.3	100
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	m3	3	ΝΑΟΔΟ Α\Α04.2	100
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	m3	4	ΝΑΟΔΟ Α\Α18.2	500
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	5	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	500
6	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	kg	6	ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02	1.000
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	7	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	450
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	8	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	1.400
9	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων	τεμ	9	ΝΑΥΔΡ Α\16.27ΣΧ	50
10	Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m3	m3	10	ΝΑΟΙΚ Α\34.01.01	50
11	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	11	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	100
12	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	12	ΝΑΟΔΟ Α\Β02	500
13	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	m3	13	ΝΑΟΔΟ Α\Β04.1	150
14	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	14	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	50
15	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	30
16	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	16	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	24.000
17	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	17	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	300
18	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	18	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	101
19	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	m2	19	ΝΑΟΙΚ Α\73.92	500
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	20	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	92
2	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m3	21	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	100
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	22	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	1.000
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	m2	23	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.3	1.973
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	24	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ03	1.000
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	25	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	10.600
7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	26	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	456
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	27	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	10.600
9	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	28	ΝΑΟΔΟ Α\Δ09.1	2.500

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	29	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ17.1	100

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Λ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Λ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΤΥΔΡΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ