

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	1	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	m3	150,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	20,00
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	3	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	50,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	4	ΝΑΟΙΚ 20.21	m3	700,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	5	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	300,00
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	6	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	20,00
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	7	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	20,00
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	8	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	100,00
9	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	9	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	m3	300,00
10	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	10	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	150,00
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	11	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	500,00
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	12	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	6.000,00
13	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	13	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	670,00
14	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	14	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	50,00
15	Ασφαλτική προεπάλειψη	15	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	460,00
16	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	16	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	460,00
17	Αποξηλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	17	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	1.200,00
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	18	ΝΑΟΙΚ 71.22	m2	20,00
2	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	19	ΝΑΟΙΚ 74.30.13	m2	600,00
3	Κατώφλια και περιζώματα (μπορνούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	20	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	m2	160,00
4	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 3 cm	21	ΝΑΟΙΚ 75.61.04	m2	5,00
5	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	22	ΝΑΟΙΚ 75.54.03	MM	19,00
6	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	23	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	MM	72,00
7	Deck ξύλινο δάπεδο από ξυλεία Πεύκο,	24	ΝΑΟΙΚ Ν53.41	M2	65,00
8	Επίστρωση με συνθετικό τάπητα τύπου SPORTSOL πάχους 1,6-2 εκ.	25	ΝΑΟΙΚ 73.96.ΣΧ	m2	460,00
9	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ	26	ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.16	m2	1.000,00
10	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟ	27	ΝΑΟΙΚ 78.96ΣΧ	m2	700,00
3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΡΔΕΥΣΗ					
1	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	28	ΝΑΠΡΣ Β01	kg	600,00
2	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	29	ΝΑΠΡΣ Β11.9	TEM	3,00
3	Μονάδα αναρρίχησης με διπλή καμπύλη	30	ΝΑΠΡΣ Β12.1	TEM	1,00
4	Μονάδα μύλου	31	ΝΑΠΡΣ Β12.21	TEM	1,00
5	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	32	ΝΑΠΡΣ Β12.20	TEM	1,00
6	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	33	ΝΑΠΡΣ Β12.15	TEM	2,00
7	Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο	34	ΝΑΠΡΣ Β12.12	TEM	1,00
8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	35	ΝΑΠΡΣ Β02ΣΧ	MM	82,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Δένδρα, κατηγορίας Δ2, Αλμυρίκι, <i>Tamarix parviflora</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά	36	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.2.7	TEM	10,00
10	Προμήθεια δένδρων κατηγορίας Δ3, Πικροδάφνη, <i>Nerium oleander</i> , μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 1,25 έως 1,50 μέτρα	37	ΝΠΡΣ 5119.1.3.55	TEM	30,00
11	Προμήθεια φυτικής γης	38	ΝΑΠΡΣ Δ08	m3	100,00
12	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	39	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	TEM	40,00
13	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	40	ΝΑΠΡΣ H01.1.1	m	100,00
14	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	41	ΝΑΠΡΣ H01.1.3	m	150,00
15	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος	42	ΝΑΠΡΣ Α03	m3	55,00
16	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	43	ΝΑΠΡΣ H02.1.3	m	150,00
17	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιοτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	44	ΝΑΠΡΣ H05.1.3	TEM	1,00
18	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1 in	45	ΝΑΠΡΣ H05.11.3	TEM	1,00
19	Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1 in.	46	ΝΑΠΡΣ H07.1	TEM	1,00
20	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	47	ΝΑΠΡΣ H05.12.3	TEM	1,00
21	Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική	48	ΝΑΠΡΣ H05.8	TEM	1,00
22	Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	49	ΝΑΠΡΣ H05.4.1	TEM	1,00
23	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	50	ΝΑΠΡΣ H09.1.1.6	TEM	2,00
24	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC	51	ΝΑΠΡΣ H09.1.4.1	TEM	2,00
25	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	52	ΝΑΠΡΣ H08.1.1	TEM	65,00
26	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6	53	ΝΑΠΡΣ H09.2.5.1	TEM	1,00
27	Καλώδια τύπου JVV-U (NYY), διατομής 2 x 1,5 mm ²	54	ΝΑΠΡΣ H09.2.15.1	m	10,00
28	Πώμα (τάπα) από P.V.C. βιδωτό, διαμέτρου 50MM	55	ΑΤΗΕ 8054.3ΣΧ	TEM	33,00
29	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από πολυεστέρα, διαστάσεων 60 x 50 x 25 (cm)	56	ΝΑΠΡΣ H09.2.14.2Δ	TEM	1,00
30	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	57	ΝΑΟΙΚ 73.96.1ΣΧ		140,00
4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ					
1	Προβολέας LED ασύμμετρης δέσμης, συνολικής ισχύος 95 W	58	ΑΤΗΕ 9375.3ΣΧ	TEM	4,00
2	Φωτιστικό LED ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, Φ60, 24V, 2W	59	ΑΤΗΕ 8982.3ΣΧ	TEM	111,00
3	Ιστός κυλινδρικής διατομής Φ100mm, ύψους 6μ.	60	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01ΣΧ6	TEM	2,00
4	Ιστός κυλινδρικής διατομής Φ100mm, ύψους 5μ.	61	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01ΣΧ7	TEM	14,00
5	Φωτιστικό LED επί κορυφής ιστού ισχύος έως 70W	62	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03ΣΧ2	TEM	14,00
6	Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	63	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02	TEM	1,00
7	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60X60 cm	64	ΝΑΗΛΜ 60.10.85ΣΧ3	TEM	5,00
8	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 80X60 cm	65	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02ΣΧ2	TEM	1,00
9	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	66	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11ΣΧ	m	40,00
10	Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm ²	67	ΑΤΗΕ 8773.6.2	m	40,00
11	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	68	ΑΤΗΕ 9302.1	m3	25,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12	Φωτιστικό LED ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, Φ350, 30W	69	ΑΤΗΕ 8982.4ΣΧ	ΤΕΜ	2,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Οι μελετητές

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/σης

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ